

## FDV DOKUMENTASJON

PRODUKT: Sort Nero marmor-silkematt hexagon/mål:15x17,3x1 cm



Forskjeller på < 2 mm kan forekomme.

Vannopptaksklasse: < 0,17 %

Sklisikkerhetsklasse: R9/A

Statisk friksjon: 0,61 Tørr overflate.

Slitasjestyrke: 0,4 g/cm<sup>2</sup> (TCVN 6065)

Overflate hardhet: 205.4Mpa

Brekkestyrke: 14.8Mpa

Tetthet: 2690kg/m<sup>3</sup>

Behandling: Flisene settes inn med 2 strøk Fila Fob, evt MP 90 Eco Pluss - for å gjøre dem bestandige mot slitasje og kjemikalier.

Montering: Bruk alltid brukes flislim og fugemasse egnet for naturstein og marmor. Vi anbefaler Carraflex lim og Nanofug fra PCI.

Miljøprofil: Black Nero marmor er et 100% rent naturprodukt / naturstein. De kappes ut av blokker med Black Nero marble med vannkjølte steinsager.

Byggrenhold: Vann m egnet PH-nøytral såpe for naturstein (Fila Cleaner og lignende)

Førstegangsbehandling: Fila Fob eller tilsvarende produkt.

Vedlikehold og pleie: Marmor og naturstein skal rengjøres med PH-nøytrale vaskemidler. Vi anbefaler å etter-impregnere marmor minst en gang per år. I områder med mye trafikk/belastning som dusjsoner ol. anbefaler vi å etter-impregnere minst to ganger per år.

NB! Sort marmor (matt eller polert) som legges i en dusj/våtsone vil få en noe synlig brukslitasje i form av skjolder, kalk/saltutslag ol. Årsaken til dette er fordi sort marmor er en kalkstein som vil reagere noe med vann, såpe, fett, salt ol. over tid. Dette kan reduseres mye ved godt renhold og vedlikehold.

Firma : Ulfven AS  
Kontaktperson:  
Ole-Petter Mork Sandersen  
Mobil: 91394716  
Mail: olep@ulfven.no